

# Pro Ultimate

Екстра висок проток со  
првокласна мембрана подобрена  
за максимален проток

Проток (литри / ден)  
2540

Проток (USGAL / ден)  
671

Надоместување (%)  
42,7

## Технички спецификации

### Информации за производ

Име на производ Pro Ultimate  
Код на производот Pro 600C

### Технологија на прочистување

SuperiorOsmosis™

### Кина

Број на производ 919240141  
Напон на струја (V DC) 230V~ 50/60 Hz  
Потрошувачка на струја (W) 720  
Електричен приклучок / вид Приземјен кинески/ И

### Европа

Број на производ 919240170  
Напон на струја (V DC) 230V~ 50/60 Hz  
Потрошувачка на струја (W) 720  
Електричен приклучок / вид Приземјен европски/ Ф

### Велика Британија

Број на производ 919240184  
Напон на струја (V DC) 230V~ 50/60 Hz  
Потрошувачка на струја (W) 720  
Електричен приклучок / вид Приземјен британски / Г

### Димензии Ш x Д x В

Димензија на производ (мм) 225 x 430 x 466  
Димензија на производ (инчи) 8,9 x 16,9 x 18,3  
Димензија на поставениот уред (мм) 225 x 460 x 466  
Димензија на поставениот уред (инчи) 8,9 x 18,1 x 18,3

### Тежина

29 кг/ 64 lbs тежина на спакуван производ

### Предфилтрација

2 x премиум предфилтер со јаглороден блок

### Начин на активирање

Контрола со притисок (On / Off, 3 / 4.5 [bar])

### Чешма

Чешмата не е вклучена. Прилагодената чешма мора да одговара со водата за повратна осмоза.

### Карактеристики

Заштита од низок притисок со исклучување	да
Автоматско рестартирање за заштита од низок притисок	да
Мерач за време на работа	да
Индикатор за квалитет на вода	да
Аларм за квалитет на водата	да
Квалитет на водата исклучување	да
Соодветен за солена вода	не
Вентил за измивање со чиста вода	не
Компатибилен со апарати за домаќинство	да

### Потребни карактеристики на вода од довод

Притисок (psi)	36-145
проток (l/min)	>10
TDS (mg/l)	<1500
Спроводливост (µS / cm, 25 ° C)	<2000
Температура	2-35 (°C) / 35.6-95 (°F)
Мекост на водата	<200
Железо Fe(II) (mg/l)	<1,5
Железо Fe(III) [mg/l]	<0,3
Заматеност (FNU)	<0,5

### Одржување

Препорачан период на замена на мембраната/филтерот

2 x премиум предфилтер со јаглороден блок	4-6 месеци
Мембрана за висок проток	4-6 години

### Приказ на намалување

Pro го има поминато тестот за намалување на вредностите според NSF 58 на долу наведените супстанции

Отфрлање на сол (TDS)	95,3%
Бакар	99,7%
Хром (III)	99,5%
Арсен (V)	99,3%

